

Bộ cụ ly tiêu chuẩn cho Răng cưa đẩy

Cụ ly kim	T-8421D	T-8422D	T-8452D	T-8722D	T-8752D
		Hàng mỏng			
6,4mm(1/4)		○	○		

Cụ ly kim khi may nẹp trước áo sơ mi

Cụ ly kim	T-8421D	T-8422D	T-8452D	T-8722D	T-8752D
	Hàng mỏng				
22mm	○				

Loại ổ tùy chọn

	T-8421D	T-8422D	T-8452D	T-8722D	T-8752D
Ổ với thuyền	○	○	◎	○	◎
Ổ dấu	○	○			
Ổ được gia cố	○	○		○	

© Đã bao gồm bộ cụ ly tiêu chuẩn khi mua máy từ Brother.

Đặc điểm kỹ thuật

T-8421D / T-8422D / T-8722D
T-8452D / T-8752D

	T-8421D	T-8422D	T-8722D	T-8452D	T-8752D
Mũi may	Mũi may hai kim thắt nút				
Tốc độ lại mũi đầu và lại mũi liên tục	250~1.800 mũi/phút				
Tốc độ lại mũi cuối	1.000 mũi/phút				
Độ cao răng cưa	1mm				
Kích cỡ lòng máy	120mm x 264mm				
Kích cỡ thân máy	517.5mm x 178mm				
Đánh suốt chỉ	Gắn sẵn trên thân máy				
Cơ cấu truyền động	Truyền động trực tiếp				
Động cơ	AC servo motor (550W)				
Trọng lượng	Đầu máy 47kg	50kg	50kg	50.5kg	50.5kg
	Hộp điều khiển		7.7kg		
Nguồn điện	1 pha, 3 pha: 200V-230V / Điện năng tiêu thụ tối đa 500VA				



Facebook Vietnam

RoHS Compliant

T-8421D,T-8422D,T-8722D,T-8452D,T-8752D is compliant with the RoHS Directive(the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment) which came into effect in the EU in July 2006.

Please read instruction manual before using the machine for safety operation.

-Product specifications are subject to change for improvement without notice.

-Photographs are for illustration purpose. They may not represent actual operating conditions and may display optional parts.

VP Hà Nội: Phòng 601, Tầng 6, Toà Nhà Văn Hoa, Số 51 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

http://www.brother.com/as_oc/ism/vi/

Tel: (+84) 24 3732 6374

VP Đà Nẵng: Phòng 55 – tầng 5 Tòa nhà bưu điện 271 Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng, Việt Nam

http://www.brother.com/as_oc/ism/vi/

Tel: (+84) 23 6388 9789

VP HCM: Số 43 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

http://www.brother.com/as_oc/ism/vi/

Tel: (+84) 28 3526 0082
(+84) 28 3526 0084

brother CÔNG TY TNHH BROTHER INTERNATIONAL (VIỆT NAM)

2019,05 19051338Z Vol.1

brother
at your side

T-8421D

Máy may 2 kim cố định truyền động trực tiếp

T-8422D

Máy may 2 kim cố định truyền động trực tiếp với cắt chỉ tự động

T-8722D

Máy may 2 kim truyền động trực tiếp ổ lớn với cắt chỉ tự động

T-8452D

Máy may 2 kim di động truyền động trực tiếp với cắt chỉ tự động

T-8752D

Máy may 2 kim di động truyền động trực tiếp ổ lớn với cắt chỉ tự động

Máy được trang bị bảng điều khiển cảm ứng với màn hình màu LCD nên các chức năng được sử dụng dễ dàng hơn.

Chức năng ngăn ngừa gãy kim giúp ngăn ngừa kim gãy khi may lại mũi bằng công tắc lại mũi nhanh.

Điều này góp phần cải thiện hiệu quả làm việc của người công nhân.

- Bảng điều khiển cảm ứng với màn hình màu LCD thân thiện với người dùng

- Tăng năng suất nhờ hệ thống IoT



NEXIO

Dòng máy hai kim mũi may thắt nút

Bộ cụ ly tiêu chuẩn cho Trụ kim đẩy

Cụ ly kim	T-8421D		T-8422D		T-8452D		T-8722D		T-8752D		
	-T0F	-T03 -T3F	-403	-405	-403	-405	-405	-407	-403	-405	-407
3.2mm(1/8)		○	○	○	○	○	○		○	○	
4.0mm(5/32)				○		○	○			○	
4.8mm(3/16)	◎	○	○	○	○	○	○		○	○	
6.4mm(1/4)		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
7.9mm(5/16)		○	○	○	○	○	○		○	○	
9.5mm(3/8)		○	○	○	○	○	○		○	○	
11.1mm(7/16)		○									
12.7mm(1/2)			○		○		○		○	○	
15.9mm(5/8)		○		○		○	○		○	○	
19.1mm(3/4)				○							
22.2mm(7/8)				○							
25.4mm(1)		○					○				

◎ Đã bao gồm bộ cụ ly tiêu chuẩn khi mua máy từ Brother.

Cụ ly kim khi may liên tục không cắt chỉ

Cụ ly kim	T-8421D	T-8422D	T-8452D	T-8722D	T-8752D
4.8mm(3/16)	○				

Cụ ly kim cho hàng dày

Cụ ly kim	T-8421D	T-8422D	T-8452D	T-8722D	T-8752D
4.8mm(3/16)		○	○	○	○
6.4mm(1/4)	○	○	○	○	○

Cụ ly kim cho hàng cực dày

Cụ ly kim	T-8421D	T-8422D	T-8452D	T-8722D	T-8752D
3.2mm(1/8)	○				
4.8mm(3/16)	○				
6.4mm(1/4)	○				

Cải tiến nhiều hơn
Độ ổn định cao hơn

Máy được trang bị bảng điều khiển cảm ứng với màn hình màu LCD nên các chức năng được sử dụng dễ dàng hơn.
Chức năng ngăn ngừa gãy kim giúp ngăn ngừa kim gãy khi may lại mũi bằng công tắc lại mũi nhanh. Điều này góp phần cải thiện hiệu quả làm việc của người công nhân.

1 Bảng điều khiển cảm ứng với màn hình màu LCD thân thiện với người dùng
Bảng điều khiển cảm ứng với màn hình màu LCD hiển thị các mục bằng biểu tượng minh họa, thân thiện với người dùng.
Có 3 loại màn hình hiển thị: màn hình chi tiết, màn hình thao tác nhanh và màn hình đơn giản, tất cả đều dễ sử dụng mà không cần phải quan tâm đến hoạt động của bảng điều khiển.
2 Tăng năng suất nhờ hệ thống IoT
Máy có tích hợp hệ thống IoT. Với hình ảnh trực quan sinh động nhờ kết nối máy may với máy tính thông qua kết nối mạng, cho phép khách hàng phân tích, quản lý quy trình và tăng tốc độ cải tiến năng suất cũng như công tác bảo trì.
3 Được trang bị chức năng ngăn ngừa gãy kim khi may lại mũi
Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng nguyên nhân gây ra sự cố gãy kim. Việc này thường xuyên xảy ra trong quá trình may lại mũi trên hàng dây. Do đó, dòng máy này đã được trang bị chức năng ngăn ngừa gãy kim. Ngoài ra, công tắc lại mũi nhanh được đặt tại vị trí mà người vận hành có thể thao tác dễ dàng, góp phần cải thiện năng suất.



6 Giảm thời gian chờ nhờ thay thế bộ cạy ly dễ dàng
Cam lệch tâm sử dụng cơ chế điều chỉnh vị trí bên cho cụm ổ, giúp điều chỉnh khoảng cách giữa kim và ổ dễ dàng. Điều này làm tăng hiệu quả đáng kể khi thay thế bộ cạy ly. Ngoài ra, máy có chức năng hiệu chỉnh vị trí kim (dao động ngang), giúp vị trí kim được điều chỉnh đến lỗ kim ngay cả khi sử dụng bộ cạy ly có sẵn trên thị trường. Bộ cạy ly của dòng máy trước vẫn có thể được sử dụng mà không có bất kỳ thay đổi nào.
8 Trang bị cổng USB trên bảng điều khiển
Bảng điều khiển có trang bị cổng USB, do đó các mẫu may cũng như các cài đặt có thể được sao chép và chia sẻ với máy may khác một cách dễ dàng. Điều này cũng cho phép nâng cấp phần mềm được thực hiện bằng USB.

Dòng máy may hai kim mũi may thắt nút

Đặc điểm

Table with 10 columns: Models, DD Truyền động trực tiếp, Tru kim di động, Răng cưa đáy, Tru kim đẩy, Ổ tiêu chuẩn, Ổ lớn, Cắt chỉ, Gạt chỉ, Lai mũi nhanh. Rows include models T-8421D, T-8422D, T-8452D, T-8722D, and T-8752D.

T-8421D-T

Máy may 2 kim cố định truyền động trực tiếp

Table with 4 columns: T-8421D, -T0F, -T03, -T3F. Rows include specifications like Loại bồi trơn, Ứng dụng, Tốc độ may tối đa, Kim, Chiều dài mũi may tối đa, and Độ cao chân vịt.



Máy may 2 kim cố định truyền động trực tiếp

T-8422D-40

Máy may 2 kim cố định truyền động trực tiếp với cắt chỉ tự động

Table with 3 columns: T-8422D, -403, -405. Rows include specifications like Loại bồi trơn, Ứng dụng, Tốc độ may tối đa, Kim, Chiều dài mũi may tối đa, and Độ cao chân vịt.



T-8452D-40

Máy may 2 kim di động truyền động trực tiếp với cắt chỉ tự động

Table with 3 columns: T-8452D, -403, -405. Rows include specifications like Loại bồi trơn, Ứng dụng, Tốc độ may tối đa, Kim, Chiều dài mũi may tối đa, and Độ cao chân vịt.



T-8722D-40

Máy may 2 kim truyền động trực tiếp ổ lớn với cắt chỉ tự động

Table with 3 columns: T-8722D, -405, -407. Rows include specifications like Loại bồi trơn, Ứng dụng, Tốc độ may tối đa, Kim, Chiều dài mũi may tối đa, and Độ cao chân vịt.



T-8752D-40

Máy may 2 kim di động truyền động trực tiếp ổ lớn với cắt chỉ tự động

Table with 4 columns: T-8752D, -403, -405, -407. Rows include specifications like Loại bồi trơn, Ứng dụng, Tốc độ may tối đa, Kim, Chiều dài mũi may tối đa, and Độ cao chân vịt.

